

6 W 大功率 落水漂浮并闪光 电池工作长达 12 小时

大按键和易于握持设计，
即使带着手套，操作也方便

6 W 大功率发射

700 mW 大音量

标配锂电池BP-296，
工作时间超过 12小时

* TX: RX: Standby = 5 : 5 : 90.

使用Micro-USB充电器，使用更方便

频道历史记录功能，
存储最近使用的5个频道，
便于快速呼叫

落水漂浮和闪光功能

落水后，漂浮并闪光，便于发现并捡回。



落水漂浮和闪光功能（正面/背面）



扫描二维码
看视频演示



更多优点

- IP57 防尘和防水 (水下1米30分钟不进水)
- 低电量报警功能
- 一键音量加大和静音功能,可暂时调整音量至最大或静音
- AquaQuake™ 喇叭自动除水功能,可防止喇叭上有水时音质降低现象
- 双频值守和三频值守功能
- 收藏频道功能,可快速选择常用频
- 一键切换至16频道或呼叫频道(呼叫频道可自定义)
- 标配可充式锂电BP-296 (2350mAh)
- 内置气象频道

选配件

电 池



BP-296
3.6 V可充式锂电
2350mAh (typ.), 2200mAh

电 池 盒



BP-297*
使用3节AAA (LR03)碱性电池。
发射功率: 1 W.

充 电 器 / 座



BC-235
桌面式充电座。和标配件相同
(BC-217SE和BC-235配套提供。)

BC-217SA

* 使用绝大品牌AAA电池时， IC-M37也可漂浮。电池重量因品牌不同而不同。使用AAA电池时，请自行测试是否能漂浮。

手 麦



HM-213
IPX7级防水。插在IC-M37上时
也可漂浮。

皮 带 夹



MB-133
和标配件相同



3D立体防伪标“ GENUINE Icom”，贴在机器内部，电池下面（需取下电池）。详细信息，可至网站了解：
<http://www.icom.co.jp/world/genuine-info/>

技术指标

常规		
频率范围	发射 接收	156.025–157.425 MHz 156.050–163.275 MHz
可用频道组	美国, 国际, 加拿大, 气象频道组	
发射类型	16K0G3E	
耗电 (直流 3.7 V 时)		
发射 (6.0 W/1.0 W)	2.75 A/1.0 A	
接收((最大音量)	0.4 A/0.2 A	
工作温度范围	-20°C to +60°C	
天线阻抗	50 Ω	
外形尺寸 (宽 × 高 × 厚) (不含突出物)	59.7 × 140.5 × 38.7 mm	
重量 (大约)	293 g (含 BP-296, 天线和皮带夹)	
发射		
发射功率 (高/低)	6 W/1 W	
最大频偏	±5 kHz	
频率稳定度	±10 ppm	
杂散辐射	-68 dBc typical	
接收		
灵敏度 (12 dB 信噪比)	0.25 μV typical	
静噪灵敏度 (临界)	0.25 μV typical	
邻道选择性	70 dB typical	
杂波响应	70 dB typical	
互调阻抗	70 dB typical	
噪声	40 dB	
音量 (10%失真时)	内置喇叭	0.7 W typical (8 Ω 负载)
	外接喇叭	0.3 W typical (4 Ω 负载)

按照TIA/EIA-603标准测量。
所有技术指标如有更改，恕不另行通知。

符合美国军规技术要求和IP防水防尘级别的标准

标准	MIL-810 G	
	方法	程序
低压	500.5	I, II
高温	501.5	I, II
低温	502.5	I, II
温差冲击	503.5	I-C
太阳照射	505.5	I
雨	506.5	I, III
湿度	507.5	II
盐雾	509.5	—
吹尘	510.5	I
水浸	512.5	I
震动	514.6	I
冲击	516.6	I, IV

也满足同样标准的军规 MIL-STD-810-C, -D, -E 和 -F要求。

接口保护标准	
防尘防水	IP57 防尘防水
标准配件： • BP-296 可充锂电 • BC-217SA/SE* 交流变压器 • MB-133 皮带夹 • BC-235 台式充电座 • FA-SC59V 天线 • 手绳	

中国地区海事设备总代理：



特约代理商/经销商：